사 양 서

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	구강스캐너	수량	1 SET
납품장소	원광보건대학교 보건관 203호		

■ 제품사양

Scanning	Scanning Frame	Up to 35 FPS	
	Imaging Technology	3D-in-motion video technology I 3D full color streaming capture	
Technology	LED Source	LED	
	Anti-Fogging Technology	Adaptive anti-fogging	
Accuracy Full-Arch 10.9μm ± 0.98		10.9μm ± 0.98	
Llandniago	Dimensions	248 x 44 x 47.4 mm	
Handpiece	Total Weight	245 g	
	Tip Size	22.2 x 15.9 mm	
	Scan Area	15 x 13 mm	
Tip	Autoclavable	Autoclave 100 times 121°C 30 mins 134°C 4 mins (Pre-Vacuum Type) 135°C 10 mins (Gravity Type)	
	Reversible Tip	Yes	
Special	Remote Control Mode	No	
Mode	UV-C Disinfection	No	
Connectivity		USB 3.1 Gen1	

■ 구성

- 핸드피스 / 파워허브 / 핸드피스 커버 / 재사용 스캔팁
- 캘리브레이션 툴 / 연습모델 / 손목 스트랩
- 장비거치대 / 벽걸이 커치대 / Power Delivery 케이블 / USB 3.0 케이블

- 의료용 어댑터 / 전원코드 / USB 드라이브 (Medit Scan for Clinics 설치파일 포함)
- 노트북 PC
 - PC사양: CPU Intel Core i9-12900H / AMD Ryzen 9 5800HX / RAM 32GB / Graphics Card NVIDIA GeForce RTX 3070 (6GB) / OS Windows 10 Pro 64-bit

■ 참고이미지



- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반 비용을 부담하여야 한다.
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함

사 양 서

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	임플란트 엔진	수량	1 SET
납품장소	원광보건대학교 보건관 203호		

■ 특징

- 저속에서 고속 RPM까지 일정한 Torque가 나온다.
- 핸드피스에 LED lux가 되어 구강 내 시술이 용이
- 마이크로 모터 와 마이크로 호스를 소독포에 싸서 전체를 Autoclave 할 수 있다.
- 실시간 Torque와 RPM을 표시
- Contra-angle의 최대 Torque는 80N/cm 이다.
- 작고 가벼워진 모터 무게와 크기로 핸들링이 용이하여 손목 피로도 감소
- 최초 설정 토크값 보정이 되는 Calibration으로 간편하고 안정적인 식립 지원이 가능
- 32,000LUX 밝기의 LED로 시술 시 눈의 피로 감소

■ 제품사양

■ 치수 : 길이 265mm * 너비 220mm * 높이 100mm

입력전압 : AC 220V입력주파수 : 50/60Hz

■ Speed : 200~40,000 rpm

■ 최대토크: 80Ncm(20:1 감속 시)

■ 최대 펌프출력 : 75ml/min

■ 조도 : 7,000Lux 이상

■ 조명 : LED램프

■ 중량 : 3.5kg(푸셰달 1.1kg / 모터 280g)

■ 구성품

- 본체 / 전원공급선 / Micro Motor
- Handpiece Support / Head / Shank
- micro motor Hose / Foot Pedal
- Single used Irrigation tube 3ea / Bottle Surport

■ 참고이미지



- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반 비용을 부담하여야 한다.
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함

사 양 서

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

쁌	고압멸균기	수량	2 EA
납품장소	원광보건대학교 보건관 209호		

■ 특징

- 안전장치 : 과온 보호장치 누전차단기 과압 안전밸브 자가진단 경보장치
- 사이클표시장치 : 문열림, 급수, 가열, 멸균, 배기, 건조, 완료의 진행과정을 LCD와 LED로 표시되어 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 자동운전프로그램: 비포장 기구 또는 포장한 기구, 섬유제품과 액체멸균을 각각 처리할 수 있는 사이클 프로그램이 내장되어 [급수], [가열], [멸균], [배기], [건조], [완료]의 모든 사이클 과정을 자동으로 진행합니다.
- 자가진단 시스템 : 작동 전 기능의 이상을 진단하고 사이클 진행 중 오류가 발생하면 부저음과 에러번호를 표시하며 작동을 중지하고 압력을 배출합니다.
- 건조방식 : 가압펌프가 내장되어 있어 건조 사이클 진행 시 에어필터를 통한 공기 순환방식으로 건조효과를 향상시킵니다.

■ 제품사양

Overall Size		(W)532×(H)499×(L)675mm	
	Size	(W)310×(H)310×(L)450mm	
Chamber	Туре	Square	
Chamber	Material	Stainless Steel	
	Capacity	43 Liter	
Power	Consumption	2.7 kw	
Tray	Size	(W)274×(H)40×(L)440mm	
пау	Material	Stainless Steel	
Reservoir	Size	(W)115×(H)170×(L)270mm	
Reservoir	Capacity	5.2 Liter	
Cycle	Temperature Range	1210 ~ 1320	
Cycle	Course	5 Kind	
Control System		Microprocessor	
Power Source		AC 220V, 60Hz	
Pump Application		Yes	
Weight		95Kg	
OPTION	TABLE	(W)540×(H)810×(L)740mm	

■ 참고이미지





- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반 비용을 부담하여야 한다.
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함

사 양 서

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

큠	자외선살균소독기(건조)	수량	2 EA
납품장소	원광보건대학교 보건관 209호		

■ 특징

- 99.9% 살균력
- UV C LED 살균방식
- 2중 살균의 열풍 건조
- 바이메탈 과열방지
- 타이머설정 가능

■ 제품사양

■ 크기: 500(W) X 426(D) X 720(H) mm

■ 용량 : 110L

소비전력: 500W재질: 스테인레스

■ 참고이미지




- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반 비용을 부담하여야 한다.
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함

■ 특징

- 빠르고 안전한 Sinus floor open
- 수압으로 쉽고 안전하게 Membrane 거상
- 빠르고 편리한 Bone 충진 가능

■ 참고이미지(구성)



- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함

 번호
 6

 ※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

 품 명
 구강악안면 외과 발치 기구
 수량
 40 EA

 납품장소
 원광보건대학교 보건관 203호

■ 특징

■ 외과용 등급의 스테인레스 스틸로 수명과 내식성이 높음

■ 모델 및 수량

- FORCEP (각 2EA / 총 16EA)
 - F150(상악-절치,견치) / F151(하악-절치,견치) / F222(하악-대구치) / F10S(상악-대구치)
- F150S(상악-유치) / F151S(하악-유치) / F300(상악-루트) / F301(하악-유치)
- ELEVATOR (각 2EA / 총 12EA)
- E301 / E34S / E5 / E4 / E34 / E2
- PERIO STEAL ELEVATOR (각 2EA / 총 6EA)
- MOLT P9 / P24G / PPR3
- ROOT TIP PICKER (각 2EA / 총 6EA)
- EHB1 / EHB2 / EHB3

■ 참고이미지



- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함

번호	7	사 양 大 ※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내	 용과 동일	하거나 상위사양 이어야 함.
품	명	임플란트 실습모형	수량	30 EA
납품	장소	원광보건대학교 보건관 203호		

■ 특징

- 치아 번호 #35, 36, 46 Drilling 후 임플란 식립 실습 가능(충분한 골폭)
- 모형상 Gingiva(잇몸)가 있어서 임플란트 외과 수술의 절개 실습 가능
- 실제 인체 뼈의 하악에 해당하는 모형으로 골밀도 D1~D3 해당

■ 참고이미지



■ 기타사항

- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함
